ZEMPER

Ficha técnica
KONS

LKS9070LAP3

ELECTROZEMPER S.A.
Avda. de la Ciencia s/n.
Parque Ind. Avanzado
13005 Ciudad Real. Spain.
Tel.: +34 902 11 11 97
Fax: +34 902 11 11 97
info@zemper.com
www.zemper.com

ER-0359/1996

Referencia Gráfica

Dimensiones



Sistema de Control: DALI2

Luminaria: Emergencia Autónoma

Normas: EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62386

Certificación: CE, DALI2

Características Eléctricas

Alimentación: 230V 50Hz<3.6W
Consumo modo permanente: 3,6 W
Consumo modo no permanente: - W
Tª Ambiente Trabajo: 0-40ºC
Fuente de luz: 8xLEDS 0.5W
Lúmenes en emergencia: - lm
Lúmenes en permanencia: - lm
Batería: 3.2V-1.5Ah LFP

Clase: II
Modo: P
Factor de potencia: - %
Lum. de Señalización: -
TªLED: 4000ºK
Autonomía: 3 h
Telemando: Si
Tiempo de carga: 12 h

Características mecánicas

Envolvente: Policarbonato
Difusor: Metacrilato
Apta para sup. Inflamables: Si
Envolvente ATEX:

IP/IK: IP42/IK04
Acabado: Blanco RAL9003
Peso: 0,98KG

Curva fotométrica

Interdistancias

Altura instalación		
2,0 m	-	-
2,5 m	-	-
3,0 m	-	-
3,5 m	-	-

30/09/2024

LKS9070LAP3

ELECTROZEMPER S.A.
Avda. de la Ciencia s/n.
Parque Ind. Avanzado
13005 Ciudad Real. Spain.
Tel.: +34 902 11 11 97
Fax: +34 902 11 11 97
info@zemper.com
www.zemper.com

Características de instalación

Instalación con preplaca.
Posibilidad de instalación :
Superficie en techo
Mural pared
Bandera pared
Posibilidad de conexión :
Cableado empotrado
Distancia de visión: 25,8 m

Características de funcionamiento

Disponibilidad de bus para comunicación DALI2.
Dispone de LED indicador de estado:

- LED verde: OK
- LED amarillo parpadeando: Fallo en carga de batería o en conexión de batería.
- LED apagado: Fallo en operación de emergencia o en la red eléctrica o LED defectuoso o unidad defectuosa.

Campos generales envolvente