


Foto



Afmetingen



Controle systeem: DALI2

Armatuur: Autonome armatuur

Normen: EN-60598-1,
EN-60598-2-22, EN 61347-2-7,
EN 61347-2-13, EN 62386

Certificaat: CE, DALI2



Elektronische specificaties

Voeding: 230V 50Hz<0.6W
Verbruik permanente modus: - W
Verbruik niet -permanente modus: 0,6 W
Werking temperatuur: 0-40°C
Noodverlichting: 1 x LED 4W
Lichtstroom in noodmodus: 380 lm
Lichtstroom in permanente modus: - lm
Batterij: 6.4V-4.0Ah LFP

Klasse: II
Mode: NP
Power factor: - %
Signalisatie Toestel: -
Led temperatuur: 4000°K
Autonomie: 3 h
Afstandsbediening: Ja
Oplaadduur: 12 h


Mechanische specificaties

Behuizing: -
Diffuser: -
Geschikt voor vlambare oppervlakten: Ja

Behuizing ATEX:

IP/IK: IP44/IK04
Afwerking: Wit RAL9003
Gewicht: 0,48KG

Fotometrische curve



Tussenafstanden

**Installatie
hoogte**



2,0 m	11,84 m	11,39 m
2,5 m	13,60 m	13,16 m
3,0 m	15,25 m	14,73 m
3,5 m	16,74 m	16,14 m

Installatie kenmerken

Set bestaande uit een lamp + elektronische apparatuur + batterijen

Installatie mogelijkheid:

Verzonken plafond

Speciaal voor richtingsveranderingen in gangen

Inbouwmontage met 2 veren.

Operationele kenmerken

Bus beschikbaar voor DALI2-communicatie.

Het armatuur heeft een Led status dat onderstaande aangeeft

Groene LED: OK

Gele LED knippert: batterij wordt opgeladen of batterijverbindingsfout.

LED uit: noodbedrijfstoring of netuitval of defecte LED of defecte eenheid.

Algemene Behuizinggegevens

Accessoires

ACE0065

ACC. IP65 SPACE WIT