



Foto



Afmetingen



Controle systeem: SmartZ

Armatuur: Autonome armatuur

Normen: EN-60598-1,
EN-60598-2-22, EN-62034,
ETSI EN 303 446-1 V1.2.1

Certificaat: CE

Elektronische specificaties

Voeding: 230V 50Hz<2.8W

Verbruik permanente modus: 2,8 W

Verbruik niet -permanente modus: 0,9 W

Werking temperatuur: 0-40°C

Noodverlichting: 1 x LED 3W

Lichtstroom in noodmodus: 280 lm

Lichtstroom in permanente modus: 170 lm

Batterij: 3.2V-1.5Ah LFP

Klasse: II

Mode: NP/P

Power factor: - %

Signalisatie Toestel: -

Led temperatuur: 4000°K

Autonomie: 1 h

Afstandsbediening: Neen

Oplaadduur: 12 h

Mechanische specificaties

Behuizing: Polycarbonaat

Diffuser: Lens antipaniek

Geschikt voor vlambare oppervlakten: Ja


Behuizing ATEX:

IP/IK: IP42/IK04

Afwerking: Wit RAL9003

Gewicht: 0,25KG

Fotometrische curve



Tussenafstanden

**Installatie
hoogte**



2,0 m	9,43 m	9,43 m
2,5 m	10,46 m	10,46 m
3,0 m	11,33 m	11,33 m
3,5 m	12,06 m	12,06 m

Installatie kenmerken

De permanente armaturen hebben drie netwerkingangen (L, L1, N) om de permanente functie in / uit te schakelen.
Set bestaande uit een lamp + elektronische apparatuur met batterijen (autonome armaturen), of zonder batterijen (gecentraliseerde armaturen).
Inbouwmontage.
Inbouwmontage met 2 veren.

Operationele kenmerken

Het armatuur heeft een Led status dat onderstaande aangeeft

- Status van het batterijlaadcircuit.
- Batterijstatus (duur)
- Noodstatusfunctie.
- Teststatus.

Microprocessor gestuurde armatuur.
Het armatuur kan op een besturing worden aangesloten.
Wanneer het armatuur zonder een regeleenheid wordt geïnstalleerd, voert het periodieke en automatische tests uit.

- Functionele test om de 7 dagen.
- Duur test om de 365 dagen.

Het testresultaat wordt weergegeven in de statusindicator-LED's.

Draadloze communicatie die het volgende mogelijk maakt:

Communicatie met de regeleenheid via draadloze communicatie met een 2.4Ghz frequentiesysteem.

Algemene Behuizinggegevens

Accessoires

ABX1741




ACC. METHA. VER. SPAZIO PIJL
RECHTS/LINKS ZEEFDRIJK

ABX1841



ACC. METHA. VER. SPAZIO PIJL
BOVEN ZEEFDRIJK

AMU8002



ACC. VER.KADER SPAZIO UNIVERSAL
WIT

ABX1941



ACC. METHA. VER. SPAZIO PIJL
BENEDEN ZEEFDRIJK

AMU8003



ACC. VER.KADER SPAZIO UNIVERSAL
WIT GROTE ORIFICE

ABX5441



ACC. METHA. VER. SPAZIO PIJL LINKS
ZEEFDRIJK ENKELZIJDIG

ABX5541



ACC. METHA. VER. SPAZIO PIJL
RECHTS ZEEFDRIJK ENKELZIJDIG

ABX5741



ACC. METHA. VER. SPAZIO WIT PIJL
BENEDEN ZEEFDRIJK ENKELZIJDIG

ABX5841



ACC. METHA. VER. SPAZIO PIJL
BOVEN ZEEFDRIJK ENKELZIJDIG