ZEMPER

Ficha técnica
VENUS

LVE9100CP

ELECTROZEMPER S.A.
Avda. de la Ciencia s/n.
Parque Ind. Avanzado
13005 Ciudad Real. Spain.
Tel.: +34 902 11 11 97
Fax: +34 902 11 11 97
info@zemper.com
www.zemper.com

ER-0359/1996

Referencia Gráfica

Dimensiones

Sistema de Control: Standard

Luminaria: Emergencia Autónoma

Normas: EN-60598-1, EN-60598-2-22

Certificación: CE

Características Eléctricas

Alimentación: 230V 50Hz<2.3W
Consumo modo permanente: 2.3 W
Consumo modo no permanente: 1.2 W
Tª Ambiente Trabajo: 0-40ºC
Fuente de luz: 2 x LED 0. 5W
Lúmenes en emergencia: 95 lm
Lúmenes en permanencia: 60 lm
Batería: 3.6V-0.3Ah Ni-Cd

Clase: II
Modo: NP/P
Factor de potencia: - %
Lum. de Señalización: -
TªLED: 4000ºK
Autonomía: 1 h
Telemando: Si
Tiempo de carga: 24 h

Características mecánicas

Envolvente: Policarbonato
Difusor: Policarbonato Matizado
Apta para sup. Inflamables: Si

Envolvente ATEX:

IP/IK: IP44/IK07
Acabado: Blanco RAL9003

Peso: 1,00KG

Curva fotométrica



Interdistancias

Altura instalación		
2,0 m	-	-
2,5 m	-	-
3,0 m	-	-
3,5 m	-	-

26/10/2023

LVE9100CP

ELECTROZEMPER S.A.
Avda. de la Ciencia s/n.
Parque Ind. Avanzado
13005 Ciudad Real. Spain.
Tel.: +34 902 11 11 97
Fax: +34 902 11 11 97
info@zemper.com
www.zemper.com

Características de instalación

Las luminarias permanentes disponen de tres bornas de conexión de red para habilitar/deshabilitar la función permanente.
Posibilidad de instalación:
Superficie techo/pared
Posibilidad de conexión :
Cableado con tubo de superficie
Dispone de 3 entradas premarcadas para prensaestopas PG-11 (no incluidos), para montaje con tubo de superficie.

Características de funcionamiento

Dispone un led indicador de estado, el cual indica:
Estado del circuito de carga de batería.
Encendido = Carga de batería OK
Apagado = Carga de batería MAL
Entrada de telemando que permite:
Puesta en reposo en ausencia de Red.
Reencendido en estado de emergencia en ausencia de red.
Test de prueba de estado de emergencia en presencia de red.

Campos generales envolvente

LVE9100CP

ELECTROZEMPER S.A.
Avda. de la Ciencia s/n.
Parque Ind. Avanzado
13005 Ciudad Real. Spain.
Tel.: +34 902 11 11 97
Fax: +34 902 11 11 97
info@zemper.com
www.zemper.com

Accesorios

ATE87101	APV619	AGV120
ACC. EMP. VENUS IP44 BLANCO TECHO	ACC. PICTO. DIANA FLAT HOMBRE + FLECHA ABAJO	ACC. REJILLA PROTEC.FLAT/VENUS

Para luminarias en color diferente al blanco, consultar la disponibilidad y referencia de los accesorios en color