ZEMPER

Ficha técnica
VENUS

LVE9150LXP

ELECTROZEMPER S.A.
Avda. de la Ciencia s/n.
Parque Ind. Avanzado
13005 Ciudad Real. Spain.
Tel.: +34 902 11 11 97
Fax: +34 902 11 11 97
info@zemper.com
www.zemper.com

ER-0359/1996

Referencia Gráfica

Dimensiones

Sistema de Control: AutoTest

Luminaria: Emergencia Autónoma

Normas: EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034

Certificación: CE

Características Eléctricas

Alimentación: 230V 50Hz<2.5W
Consumo modo permanente: 2.5 W
Consumo modo no permanente: 0.9 W
Tª Ambiente Trabajo: 0-40ºC
Fuente de luz: 4 x LED 0.5W
Lúmenes en emergencia: 150 lm
Lúmenes en permanencia: 90 lm
Batería: 3.2V-1.0Ah LFP

Clase: II
Modo: NP/P
Factor de potencia: - %
Lum. de Señalización: -
TªLED: 4000ºK
Autonomía: 1 h
Telemando: Si
Tiempo de carga: 12 h

Características mecánicas

Envolvente: Policarbonato
Difusor: Policarbonato Matizado
Apta para sup. Inflamables: Si

Envolvente ATEX:

IP/IK: IP44/IK07
Acabado: Blanco RAL9003

Peso: 0,63KG

Curva fotométrica



Interdistancias

Altura instalación		
2,0 m	7,71 m	7,56 m
2,5 m	8,35 m	8,24 m
3,0 m	8,88 m	8,80 m
3,5 m	9,28 m	9,24 m

26/10/2023

ELECTROZEMPER S.A.
Avda. de la Ciencia s/n.
Parque Ind. Avanzado
13005 Ciudad Real. Spain.
Tel.: +34 902 11 11 97
Fax: +34 902 11 11 97
info@zemper.com
www.zemper.com

Características de instalación

Las luminarias permanentes disponen de tres bornas de conexión de red para habilitar/deshabilitar la función permanente.
Posibilidad de instalación:
Superficie techo/pared
Posibilidad de conexión :
Cableado con tubo de superficie
Dispone de 3 entradas premarcadas para prensaestopas PG-11 (no incluidos), para montaje con tubo de superficie.

Características de funcionamiento

Dispone de leds indicadores de estado, que indican:
Estado del circuito de carga de batería.
Estado de batería (autonomía)
Estado de función de emergencia
Situación de estado de test.
Luminaria controlada por microprocesador que realiza test periódicos y automáticos.
Test funcional cada 7 días
Test de autonomía cada 365 días.
El resultado de los test se muestra en los leds indicadores de estado.

Entrada de telemando que permite:
Puesta en reposo en ausencia de Red.
Reencendido en estado de emergencia en ausencia de red.
Encendido en estado emergencia (menos de 24 horas de carga).
Test de autonomía manual y a distancia. (más de 24 horas de carga).
Programación de día y hora de realización de los test.
Reset del estado de la luminaria.

Campos generales envolvente

LVE9150LXP

ELECTROZEMPER S.A.
Avda. de la Ciencia s/n.
Parque Ind. Avanzado
13005 Ciudad Real. Spain.
Tel.: +34 902 11 11 97
Fax: +34 902 11 11 97
info@zemper.com
www.zemper.com

Accesorios

ATE87101	APV619	AGV120
ACC. EMP. VENUS IP44 BLANCO TECHO	ACC. PICTO. DIANA FLAT HOMBRE + FLECHA ABAJO	ACC. REJILLA PROTEC.FLAT/VENUS

Para luminarias en color diferente al blanco, consultar la disponibilidad y referencia de los accesorios en color