ZEMPER

Ficha técnica
VENUS

# LVE9300CP

ELECTROZEMPER S.A.
Avda. de la Ciencia s/n.
Parque Ind. Avanzado
13005 Ciudad Real. Spain.
Tel.: +34 902 11 11 97
Fax: +34 902 11 11 97
info@zemper.com
www.zemper.com

## Referencia Gráfica

## Dimensiones




**Sistema de Control:** Standard

**Luminaria:** Emergencia Autónoma

**Normas:** EN-60598-1, EN-60598-2-22

**Certificación:** CE

## Características Eléctricas

**Alimentación:** 230V 50Hz<3.5W
**Consumo modo permanente:** 3.5 W
**Consumo modo no permanente:** 1.4 W
**Tª Ambiente Trabajo:** 0-40ºC
**Fuente de luz:** 12 x LED 0.5W
**Lúmenes en emergencia:** 350 lm
**Lúmenes en permanencia:** 210 lm
**Batería:** 3.6V-1.6Ah Ni-Cd

**Clase:** II
**Modo:** NP/P
**Factor de potencia:** - %
**Lum. de Señalización:** -
**TªLED:** 4000ºK
**Autonomía:** 1 h
**Telemando:** Si
**Tiempo de carga:** 24 h

## Características mecánicas

**Envolvente:** Policarbonato
**Difusor:** Policarbonato Matizado
**Apta para sup. Inflamables:** Si

**Envolvente ATEX:**

**IP/IK:** IP44/IK07
**Acabado:** Blanco RAL9003

**Peso:** 1,00KG

## Curva fotométrica




## Interdistancias

| Altura instalación | | |
|---|---|---|
| 2,0 m | - | - |
| 2,5 m | - | - |
| 3,0 m | - | - |
| 3,5 m | - | - |

26/10/2023

# LVE9300CP

ELECTROZEMPER S.A.
Avda. de la Ciencia s/n.
Parque Ind. Avanzado
13005 Ciudad Real. Spain.
Tel.: +34 902 11 11 97
Fax: +34 902 11 11 97
info@zemper.com
www.zemper.com

## Características de instalación

Las luminarias permanentes disponen de tres bornas de conexión de red para habilitar/deshabilitar la función permanente.
Posibilidad de instalación:
Superficie techo/pared
Posibilidad de conexión :
Cableado con tubo de superficie
Dispone de 3 entradas premarcadas para prensaestopas PG-11 (no incluidos), para montaje con tubo de superficie.

## Características de funcionamiento

Dispone un led indicador de estado, el cual indica:
Estado del circuito de carga de batería.
Encendido = Carga de batería OK
Apagado = Carga de batería MAL
Entrada de telemando que permite:
Puesta en reposo en ausencia de Red.
Reencendido en estado de emergencia en ausencia de red.
Test de prueba de estado de emergencia en presencia de red.

## Campos generales envolvente

# LVE9300CP

ELECTROZEMPER S.A.
Avda. de la Ciencia s/n.
Parque Ind. Avanzado
13005 Ciudad Real. Spain.
Tel.: +34 902 11 11 97
Fax: +34 902 11 11 97
info@zemper.com
www.zemper.com

## Accesorios

| ATE87101 | APV619 | AGV120 |
|---|---|---|
| | | |
| ACC. EMP. VENUS IP44 BLANCO TECHO | ACC. PICTO. DIANA FLAT HOMBRE + FLECHA ABAJO | ACC. REJILLA PROTEC.FLAT/VENUS |

Para luminarias en color diferente al blanco, consultar la disponibilidad y referencia de los accesorios en color