ZEMPER

Ficha técnica
VENUS

LVE9500LDPW

ELECTROZEMPER S.A.
Avda. de la Ciencia s/n.
Parque Ind. Avanzado
13005 Ciudad Real. Spain.
Tel.: +34 902 11 11 97
Fax: +34 902 11 11 97
info@zemper.com
www.zemper.com

Referencia Gráfica

Dimensiones

Sistema de Control: AutoTest Centralizado Wireless

Luminaria: Emergencia Autónoma

Normas: EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034

Certificación: CE

Características Eléctricas

Alimentación: 230V 50Hz<3.8W
Consumo modo permanente: 3.8 W
Consumo modo no permanente: 0.9 W
Tª Ambiente Trabajo: 0-40ºC
Fuente de luz: 12 x LED 0.5W
Lúmenes en emergencia: 450 lm
Lúmenes en permanencia: 270 lm
Batería: 3.2V-1.8Ah LFP

Clase: II
Modo: NP/P
Factor de potencia: - %
Lum. de Señalización: -
TªLED: 4000ºK
Autonomía: 1 h
Telemando: No
Tiempo de carga: 12 h

Características mecánicas

Envolvente: Policarbonato
Difusor: Policarbonato Matizado
Apta para sup. Inflamables: Si

Envolvente ATEX:

IP/IK: IP44/IK07
Acabado: Blanco RAL9003

Peso: 0,74KG

Curva fotométrica



Interdistancias

Altura instalación		
2,0 m	-	-
2,5 m	-	-
3,0 m	-	-
3,5 m	-	-

26/10/2023

ELECTROZEMPER S.A.
Avda. de la Ciencia s/n.
Parque Ind. Avanzado
13005 Ciudad Real. Spain.
Tel.: +34 902 11 11 97
Fax: +34 902 11 11 97
info@zemper.com
www.zemper.com

Características de instalación

Las luminarias permanentes disponen de tres bornas de conexión de red para habilitar/deshabilitar la función permanente.
Posibilidad de instalación:
Superficie techo/pared
Posibilidad de conexión :
Cableado con tubo de superficie
Dispone de 3 entradas premarcadas para prensaestopas PG-11 (no incluidos), para montaje con tubo de superficie.

Características de funcionamiento

- Dispone de leds indicadores de estado, que indican:
  - Estado del circuito de carga de batería.
  - Estado de batería (autonomía)
  - Estado de función de emergencia.
  - Situación de estado de test.

Luminaria controlada por microprocesador
Posibilidad de conectar la luminaria a una central de control.
Cuando la luminaria se instala sin central de control, realiza test periódicos y automáticos .

- Test funcional cada 7 días.
- Test de autonomía cada 365 días.

El resultado de los test se muestra en los leds indicadores de estado.
Comunicación inalámbrica que permite:

- Comunicación con Central de Control mediante sistema de comunicación sin hilos a frecuencia de 868Mhz.

Campos generales envolvente

LVE9500LDPW

ELECTROZEMPER S.A.
Avda. de la Ciencia s/n.
Parque Ind. Avanzado
13005 Ciudad Real. Spain.
Tel.: +34 902 11 11 97
Fax: +34 902 11 11 97
info@zemper.com
www.zemper.com

Accesorios

ATE87101	APV619	AGV120
ACC. EMP. VENUS IP44 BLANCO TECHO	ACC. PICTO. DIANA FLAT HOMBRE + FLECHA ABAJO	ACC. REJILLA PROTEC.FLAT/VENUS

Para luminarias en color diferente al blanco, consultar la disponibilidad y referencia de los accesorios en color